

MARCO ECOSMART UC.

Ecsmart undercounter er et modulært varmtvandssystem tilpasset steder som har behov for pladsbesparende løsninger, men som alligevel er afhængig af stor kapacitet.

Systemet giver mulighed for flere variationer hvis det er ønskeligt at tilbyde bryg i forskellige størrelser.

Vandbeholderen har elektronisk temperaturkontrol, «priority fill», og er konstrueret så miljøvenligt som dagens teknologi tillader.

STANDARD FUNKTIONER

Elektronisk temperaturkontrol

Giver nøjagtig bryggetemperatur med en fejlmargen på +/- 0,1 °C.

Afløb

Maskinen tilsluttes afløb.

Digitalt Display

Intuitiv programmering gør det enkelt at justere maskinens parametre.

Vandtilsluttet

Sikrer kontinuerlig vandforsyning.

VALGFRIE FUNKTIONER

Seriekobling

Seriekobling af vanddispensere optimerer ethvert temperatur- og kapacitetsbehov.

ECO Mode

Sikrer energibesparelse, når der er mindre trafik.

Valgfrit vandtårn

Varmtvandsbeholderen kan tilkobles "Tubular Font" eller "Über-font".

Justerbare mængder

Enkel og intuitiv programmering af vandmængder.



	UC4	UC10	UC45
Umiddelbar kapacitet	4.0L	10L	45L
Produktion pr. time	24L	28L	45L
Kopper pr. time	133	156	311
Mål (BxDxH)	135 x 394 x 585 (mm)	226 x 394 x 585	420 x 495 x 650
Strøm @ 230V	2.4kW	2.8kW	5.6kW
Vægt (kg)	11 Kg	12.5 Kg	22 Kg
Pakke mål (BxDxH)	150 x 400 x 570	230 x 400 x 570	420 x 500 x 690
WS krav	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP