

# LA MARZOCCO STRADA.

Strada er udviklet med direkte involvering fra La Marzocco Street Team; et panel med verdensledende baristaer, teknikere og markeds eksperter.

Sammen drøftet de alt fra teknisk design, ergonomi, ekstrahering og kvalitet i koppen, til programmerbarhed og brugervenlighed. Ud over La Marzoccos karakteristiske træk som kedel i rustfrit stål, mættede gruppehoveder og PID- kontrol er Strada en maskine, der for første gang, gør det muligt for baristaen at have fuldstændig og direkte kontrol over trykket, uanset hvor i brygningsprocessen man befinder sig. Med andre ord, er Strada en espressomaskine designet af og til baristaer.

## FUNKTIONER OG SPECIFIKATIONER

### INDIVIDUELLE BRYGKEDLER

Giver mulighed for at indstille unik temperatur på hvert gruppehoved.

### ECO-MODE

Kan programmeres til at gå i standby-mode for at øge energieffektiviteten.

### SYNLIGE GRUPPER

Ergonomi og synlighed i arbejdsområdet.

### Trykprofiler (gælder EP)

En webapplikation giver baristaen mulighed til at oprette bryggeprofiler, der overføres via usb-stick.

### USB

Enkelt at opdatere maskinens software.

### FORVARMINGSSYSTEM

Øger produktivitet og stabilitet. Alt vand er forvarmet til 70 °, før vandet føres ind i kedlen.

### JUSTERBAR TEVANDSTEMPERATUR

Sikrer optimal temperatur til brygning af andre varmtvandsdrikke.

### RUBY GIGLEURS (gælder MP)

Ruby gicleurs er mere resistente mod kalk og korrosion.

### HØJE KOPPER

Giver dig mulighed for at bruge maskinen med høje glas og kopper. (+ 2,5cm i højden)

## EKSTRA TILVALG

### UNIK FARVE

Personlig farve på forespørgsel (RAL kode skal oplyses).

### MÆTTEDE GRUPPEHOVEDER

Sikrer uovertruffen termisk stabilitet, bryg efter bryg.

### SYSTEM TIL TEMPERATURSTABILITET

For di vandet passerer hvert enkelt element, stabiliseres temperaturen yderligere.

### INDIVIDUEL GEARPUMPE TEKNOLOGI (GÆLDER EP)

Gør det muligt at have variabelt tryk gennem hele ekstraktionen.

### PROPORTIONEL STEAMVENTIL

Håndtag aktiverer en proportionel magnetventil der eliminerer behovet for regelmæssig service.

### O-LED DISPLAY

Intuitiv programmering gør det nemmere at ændre indstillinger.

### PORTAFILTER & PRÆCISIOFILTERKURVE (APF)

Filterhåndtag i rustfrit stål med præcisionsfilterkurve øger kvaliteten og fejlmarginerne bliver mindre.

### DEDIKEREDE TRYKMÅLERE (GÆLDER MP)

Lar deg lese det eksakte bryggetryk under ekstrahering.

### PID

Elektronisk kontrol af bryggetemperatur.

### KOPVARMER

Holder dine espresso- og cappuccinokopper korrekt tempereret.



	2 Grupper	3 Grupper
Højde (cm/in)	47,5 / 19	47,5/19
Bredde (cm/in)	80 / 31,5	100 / 40
Dybde (cm/in)	67,5 / 26,5	67,5 / 26,5
Vægt (kg/lbs)	85 / 187,4	102 / 224,9
Volt	200V Single fas 220V Single / 3 fas 380V 3 fas	200V Single fas 220V Single / 3 fas 380V 3 fas
Watt (min - max)	4600 - 6200	5100 - 8120
Brygkedel kapacitet (liter)	2 x 1,3	3 x 1,3
Steamkedel kapacitet (liter)	8.2	11.8

Leveres i: MP | EP | EE | AV | ABR

Antal grupper: 2 | 3 | 4