

# STRONGHOLD J7 & J9.

Stronghold producerer to forskellige røg- og lugtfiltere; J7 og J9. Kafferistning afgiver en relativ kraftig røgudvikling mod slutningen af risteprocessen. Dertil afgiver det også en intens lugt. Røg og lugt filtreres gennem forskellige metal-, kul-, HEPA- og glasfilter. Fremstillet for at være omkostningseffektivt, miljøvenligt og let at vedligeholde.

Filtrene består af følgende enheder:

1. Chaff filter: Store partikler/silverskin. Semi-permanent, vaskes
2. Demister: Fugtighed og mindre partikler. Semi-permanent, vaskes
3. Glasfilter: Store og mellemstore partikler. Byttes efter 200 batches
4. Pre filter: Mellemstore og små partikler. Byttes efter 100 batches
5. Medium filter: Opfanger ca. 70% af partiklerne (>2,5um). Byttes efter 300 batches
6. HEPA filter: Opfanger ca. 99,9% af partiklerne (>2,5um). Byttes efter 300 batches
7. Carbon activated filter: Opfanger lugt og VOC. Byttes når man oplever ubehagelig lugt

(\*) Levetid og kapacitet på filtrene varierer iht. brug, omgivelser og andre faktorer.

Filtrene kobles til kafferisteren og videre ud af lokalet. Til dette benyttes egnet ventilationsrør. Der følger fleksibelt rør (4 meter) og klemme med.

For effektiv filtrering af røg og lugt skal J7/J9 renses hver dag efter brug. Rengøres med støvsuger, komprimeret luft og/eller kost. Filter 5 og 6 skal behandles ekstra forsigtigt. Filter 7 rengøres mest effektivt med komprimeret luft.

| SPECIFIKATIONER     | J7                                     | J9                              |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|                     | Tilpasset brug med S7 Pro og S7 X      | Tilpasset brug med S8 X og S9 X |
| Mål ( B x D x H)    | 75cm x 86 cm x 67 cm (141 cm med pipe) | 92 cm x 67 cm x 170 cm          |
| Diameter udstødning | ø100 mm                                | ø246 mm                         |
| Vægt                | 100 kg                                 | 180 kg                          |
| Volt                | 220 v 1-fas                            | 380 v 3-fas                     |
| Total energi        | 210 Watt                               | 1500 Watt                       |
| Luftgennemstrømning | 0,35 hp                                | 2 hp                            |

