

LA MARZOCCO GS3.

Høj præstation derhjemme – La Marzoccos teknologi og ydelse i et elegant og kompakt design.

La Marzoccos ingeniørteam bestemte sig for at tage sin mest avancerede teknologi og overføre det til en hjemmemaskine. GS/3 har det tilsvarende termiske stabilitetssystem, som bruges i Strada modellen, et forvarmningssystem, digital PID-regulator, mættede grupper og digitalt display. Disse funktioner skaber en luksuriøs espressoplatform. Det eneste du skal gøre, er at kværne, dosere og tampe.

FUNKTIONER OG SPECIFIKATIONER

MÆTTEDE GRUPPEHOVEDER

Sikrer en uovertruffen termisk stabilitet, bryg efter bryg.

VANDRESERVOIR

En integreret vandbeholder på 3,5 liter gør vandtilkobling valgfrit.

FORVARMNINGSSYSTEM

Øger produktiviteten og stabiliteten. Vandet forvarmes til 70 C inden vandet kommer ind i kedlen.

PRO-TOUCH STEAMARM

Høj-præcisions steamarm med cool touch.

DIGITALT DISPLAY

Intuitiv programmering gør det nemt at justere maskinens parametre.

RUBY GIGLEURS

Ruby gigeurs er mere resistente mod kalk og korrosion.

DOBBELTE KEDLER

Separate kedler optimerer espressobrygningen og steamproduktionen.

EKSTRA TILVALG

SIDEPANELER

Maskinen kan leveres med sidepaneler i varianter af glas og træ.

INTERN PUMPE

Selvstændig pumpe uden at påvirke ydelsen.

VARMTVANDSBESPARING

Tillader dig at finjustere tevandets temperatur.

FILTERHÅNDTAG OG PRÆCISIOFILTERKURVE (APF)

Filterhåndtag i rustfrit stål med præcisionsfilterkurve øger kvaliteten og fejlmarginerne bliver mindre.

DEDIKEREDE TRYKMÅLERE (GÆLDER MP)

Tillader dig at aflæse det eksakte bryggetryk under ekstraktionen.

DIGITALT DISPLAY

Intuitiv programmering gør det nemt at justere maskinens parametre.

PID

Elektronisk kontrol af steam- og bryggetemperatur.

VARIABEL PRÆ-INFUSION (GÆLDER MP)

Den nye koniske ventil sikrer progressiv kontrol på vandtrykket hele vejen op til max. trykkapacitet. Ventilen gør det muligt at kontrollere præ-infusionen samtidigt som pumpen arbejder på fuldt tryk.

GRUPPEHOVED, STEAMHÅNDTAG OG FILTERHÅNDTAG

Disse dele kan leveres i varianter af træ.



	1 Gruppe
Højde (cm/in)	35,5 / 14
Bredde (cm/in)	40 / 16
Dybde (cm/in)	53 / 21
Vægt (kg/lbs)	33 / 73
Volt	200V Single fas / 110V Single fas
Watt (min - max)	1620 - 2300
Steamkedel kapacitet (liter)	3,5
Brygkedel kapacitet (liter)	1,5

Leveres i: MP | AV |

Antal grupper: 1